SIGILL®
DAI FORMA ALLE IDEE

Scheda Tecnica ACCENSIONE PRONTA
Ver. 5.2 Giugno 2024

# ACCENSIONE PRONTA

## Facilita l'avviamento

### DESCRIZIONE

È un prodotto che favorisce l'accensione di motori sia a benzina che a gasolio. Spruzzando il prodotto nel filtro o nel carburatore, si facilita l'accensione specie nelle stagioni più rigide. Dotazione indispensabile in caso di parcheggio all'esterno.

### CARATTERISTICHE SPECIALI

- Migliora l'efficienza dell'avviamento
- Facilita l'accensione del motore anche con temperature rigide
- Per motori a benzina e diesel

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Forma** | Liquido (spray) |
| **Colore** | Trasparente |
| **Peso Specifico** [g/cm$^3$] (NPT metodo 06) (23°C and 50% UR) | Ca. 0.68 |
| **Punto d'infiammabilità** [°C] | <0 (propellente) |
| **Pressione al caricamento** [bar] | 3.2 |
| **Idrosolubilità/20°C** [%] | Ca. 7.5 |
| **Contenuti Solventi** [%] | Ca. 55 |
| **Temperature all'applicazione** [°C] | < 30 |

### APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso, operando a motore spento e in un ambiente aperto e ben aerato. Spruzzare nel filtro dell'aria o nel carburatore ed avviare accertandosi che non vi siano altre persone in prossimità del vano motore: sono possibili "ritorni" di gas che possono arrecare danno. Ripetere l'operazione nel caso, al primo tentativo, non si ottenesse una pronta accensione.



**NPT Srl**
**Headquarter**
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

**NPT Srl**
**Production and R&D**
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
**UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa**

## PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto, si consiglia di utilizzare guanti protettivi monouso.

## IMBALLI

| | |
|---|---|
| Bombola 200 ml | 12 pezzi per scatola |

## VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato per 18 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole. Si sconsiglia di tenere il prodotto all'interno dell'autovettura se soggetta a forte irraggiamento solare.

## INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO



**NPT Srl**
**Headquarter**
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
T. +39 051969168
www.sigill.it

**NPT Srl**
**Production and R&D**
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
**UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa**