

MONTAGGIO ACRILICO Ultra grip

Adesivo di montaggio acrilico

DESCRIZIONE

Adesivo bianco pastoso acrilico di color bianco ad elevato potere incollante. Non cola e non contiene solventi. La soluzione ideale per risolvere contemporaneamente i problemi d'incollaggio e sigillatura sui più comuni materiali usati in edilizia. Teme il gelo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per: Polistirolo, poliuretano espanso, sughero, legno, rosoni e decorazioni in gesso, plastica, specchi, piastrelle, pannellature varie accoppiate su superfici porose come intonaco o cemento. Non cola.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Proprietà riempitive
- Elevato potere incollante aggrappo immediato
- Esente da solventi, non corrode, inodore
- Non ingiallisce
- Verniciabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Bianco avorio
Peso specifico [g/cm ³]	1.33 – 1.36
pH <i>(diluito 1:1)</i>	ca. 8,5
Viscosità [Pa*s] <i>(Brookfield)</i>	ca. 2000
Tempo aperto [min] <i>(23°C, 50% U.R.)</i>	ca. 5
Tempo di presa [min] <i>(23°C, 50% U.R.)</i>	10 - 20
Temperatura di applicazione [°C]	5 ÷ 40

Resistenza a strappo dopo 72 ore: (23°C, 50% U.R.)	
Legno/legno [MPa]	ca. 4.5
Legno/acciaio [MPa]	ca. 3
Resistenza termica [°C]	-30 ÷ 80

APPLICAZIONE

Le superfici debbono essere pulite, asciutte e compatte; è preferibile che almeno una sia porosa ed assorbente. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente. Può essere necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento. Eliminare i residui di colla con acqua, eventualmente calda.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Pulire gli strumenti utilizzati con acqua. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente. In caso di contatto con la pelle è sufficiente lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

Cartuccia PE - 300 ml	espositore 12 pezzi
Barattolo - 800 g	espositore 12 pezzi
Barattolo - 2.5 kg	espositore 1 pezzo

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

MONTAGGIO ACRILICO può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori chiusi e in luoghi asciutti e freschi (temperature comprese tra 5 e 25°C). Proteggere dal gelo.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO