



SIGILL[®]
DAI FORMA ALLE IDEE

DIC-20

Saniterm **IDRAULICO FACILE ALCALINO**

Scheda tecnica(cod.5136/5137)

Descrizione

Sgorgante disotturante a base di Idrossido di sodio. Per uso sia professionale che domestico. Leggere attentamente l'etichetta prima di procedere.

Impieghi

Indicato per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc. Non intacca ceramiche e porcellane, plastiche quali PVC, PE e PP, acciaio, cromature. Evitare il contatto con alluminio, stagno, piombo e superfici dorate.

NEL CASO DI SUPERFICI SMALTATE, VASCHE IDROMASSAGGIO, SUPERFICI COLORATE, ASSICURARSI DELLA RESISTENZA DEI COLORI E DELLO SMALTO PROVANDO IN UNA ZONA NASCOSTA.

NOTA IMPORTANTE - Non utilizzare se impiegati di recente candeggina, altri prodotti chimici o disotturanti, specie se a base acida: possibili reazioni violente. Proteggersi sempre con guanti versando il disgorgante direttamente nello scarico tramite l'aiuto di un imbuto.

Imballo

Flacone – 1000 ml.

Caratteristiche tecniche

Colore	rosa
Aspetto	liquido denso
Peso Specifico	Ca. 1,32 g/cm ³
pH	13 - 14
Temperature di ebollizione	> 100 °C
Miscibilità in acqua	completa

Applicazione

Nel caso di scarichi parzialmente otturati versare 200/300ml. di prodotto e lasciare agire per circa 60 - 90 minuti prima di far scorrere acqua calda (non bollente). Per scarichi totalmente otturati, rimuovere l'acqua per quanto possibile, versare metà del flacone con le medesime modalità ed attendere almeno 30 minuti prima di far scorrere acqua calda. Se necessario ripetere il trattamento. Non sostare nei pressi dello scarico, la reazione è fortemente esotermica con possibili ribollimenti.

NPT srl
Sede Legale e Amministrativa
Direzione Commerciale
Via Guido Rossa n.2 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy

P.IVA 03467421206
T. +39 051969109
T. +39 051969168
www.nptsrl.com

NPT srl
Unità di Ricerca e Produttiva
Via Stazione, 12
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy

T +39 0382400140

Organizzazione con Sistema
di gestione qualità certificato
UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa





Maneggiare il contenitore con particolare attenzione e cautela. Richiudere con cura dopo l'uso. Conservare fuori della portata dei bambini.

Avvertenze *Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza).*

Stoccaggio Si consiglia di utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (contenitori integri). Conservare in ambienti asciutti e freschi.

Note particolari Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.