

Scheda Tecnica Colla di montaggio
Ver. 5.1 Ottobre 2023

COLLA DI MONTAGGIO

Adesivo monocomponente a base solvente

DESCRIZIONE

Adesivo a base solvente, monocomponente, di natura policloroprenica, modificato con resine sintetiche, idoneo per un impiego universale, sia per interni che esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali tradizionalmente utilizzati nell'edilizia: cemento, profili in legno o PVC rigido, superfici metalliche, elementi di insonorizzazione e pannelli, cartongesso, ceramica etc. Non idoneo per Polistirolo Espanso ed altri materiali sensibili ai solventi. È altresì compatibile con le vernici impiegate nel settore automobilistico.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Impiego universale
- Rapido e tenace
- Non cola
- Sostituisce i chiodi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	Beige
Peso Specifico specifico [g/cm ³] (NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR)	1,17
Tempo di essiccazione completo [ore]	Ca. 48
Tempo aperto [min.]	Ca. 5
Temperatura di applicazione [°C]	-5 ÷ 30
Temperature operative [°C]	-20 ÷ +60
Resistenza dell'incollaggio [MPa] (legno/legno 6h)	Ca. 0,8
Resistenza dell'incollaggio [MPa] (legno/legno 72h)	Ca. 2,8
Resa [g/m ²]	300 ÷ 500
Resa lineare [g/m]	25 ÷ 40

APPLICAZIONE

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere asciutte, pulite e sgrassate. Applicare il prodotto per punti o cordoni sulla superficie da incollare, quindi appoggiare sul supporto così da trasferire parte dell'adesivo. Staccare e attendere 3 – 6 minuti (6 - 10 min. per particolari pesanti); unire le due superfici esercitando una forte pressione.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Pulire gli attrezzi utilizzati con acetone o diluente nitro. Quando l'adesivo non si è ancora indurito, è possibile rimuoverlo dalla spatola utilizzando carta o un panno. Una volta indurito il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente. Si consiglia di evitare il contatto con la pelle, eventualmente utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

Tubetto da 60 ml 24 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato fino a 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi (temperature tra 5 e 25°C); non teme il gelo.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO