

Scheda Tecnica COLOR Pinze freni
Ver. 5.1 Gennaio 2023

COLOR Pinze Freni

Smalto a base acrilica per preparazioni fondi e conservazione

DESCRIZIONE

Smalto a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche di alta qualità, ad alta aderenza e brillantezza.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Specifico per la verniciatura delle pinze dei freni, offre una buona protezione contro la corrosione, resistenza alla benzina ed altri agenti chimici, ad esclusione del liquido freni. Non suscettibile allo sporco grazie alla superficie particolarmente dura e liscia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquida (spray)
Colore	Rosso
Peso Specifico [g/cm³]	0,75 ÷ 0,80
Punto d'infiammabilità (propell.) [°C]	<0
Pressione al caricamento [bar]	4,0
Viscosità [sec] (20°C; Ford 4)	11-11,5
Brillantezza [Gloss]	20 ÷ 35 opaco ; 85 ÷ 90 lucido.
Spessore 2 mani [Micron]	7-10
Spessore 4 mani [Micron]	20-30
Fuori polvere [min.] (20°C; 50% U.R.)	10
Fuori tatto [min.] (20°C; 50% U.R.)	20
Essiccazione completa (1) [ore]	24
Temperature all'applicazione [°C]	5 ÷ 30
Resistenza alla temperatura [°C]	100 - 130
Resa media (2) [m²/400 ml]	1,5 - 2

(1) In funzione di spessore, tipo di superficie e condizioni ambientali

(2) A seconda dello spessore

APPLICAZIONE

Dopo aver smontato la ruota, pulire la superficie da sporco e grasso, ad es. con un detergente per freni (con spazzola o pennello). Mascherare e riparare dalla nebbia di spruzzo il disco del freno, la guarnizione del freno e le aree non interessate. La vernice può essere spruzzata anche direttamente sulla pinza freno, tuttavia si consiglia la preparazione con un fondo ancorante universale. Agitare bene prima dell'uso (almeno 3 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed incrociate; se necessario, per una maggiore coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONE PERSONALE

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Pulire gli attrezzi utilizzati con solventi. Evitare il contatto con la pelle, eventualmente utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

IMBALLI

Bombola 400 ml 6 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

COLOR Pinze Freni può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari.

NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO